

# L'illuminazione di emergenza intelligente



La risposta giusta per ogni esigenza

# Design, prestazioni ed efficienza

## Exiway Smartled

Una sola dimensione compatta per modelli ad **alte prestazioni fino a 1000 lm**. Modelli DiCube con verifiche centralizzate in cui il set-up, la messa in funzione, le verifiche e lo stato impianto sono disponibili direttamente sullo **smartphone**. Modelli Activa con **test funzionale a distanza** con puntatore laser e TBS per richiedere feedback a distanza



300x127x45 mm



## Exiway Smartexit

È disponibile con distanza di visibilità di **26 e 32 metri** sia in versione Activa con controllo locale e test a distanza che in versione DiCube con controllo centralizzato e gestione tramite smartphone. Tutte le installazioni, **nessun accessorio**: parete, soffitto e bandiera. L'innovativo sistema di fissaggio **Flexi** permette di orientare lo schermo di segnalazione a 90° rispetto al corpo e offre la disponibilità di segnalazioni verticali lungo il corridoio



M26: 260x190x45 mm  
M32: 380x190x45 mm



## Exiway Smartbeam >NEW

Apparecchio di emergenza **discreto** con un flusso capace di **illuminare ampie zone** oppure **lunghi tratti di corridoio**. Modelli **ad incasso** e per montaggio **a soffitto** con grado di protezione IP65 e **alte prestazioni** per installazioni fino a **10 m**. **Modelli 5 lux** per applicazioni dedicate ideali in ambienti dove si vuole nascondere l'emergenza



Parete: 176x176 mm  
Incasso: ø 90 mm



Apparecchi DiCube: La centralina effettua in modo automatico test funzionali e di autonomia sugli apparecchi collegati; Set-up, commissioning, verifiche e stato impianto sono disponibili sullo smartphone tramite l'APP Exiway Suite e tramite il sensore ottico tutti i dati provenienti dall'apparecchio (es. stato, numerazione) sono sempre a disposizione.



Grazie all'innovativa tecnologia applicata all'elettronica ed alla progettazione, gli apparecchi Exiway Smartled e Exiway Smartexit DiCube si possono utilizzare con centraline DiCube e con centraline Dardo. Questo permette di offrire alternative DiCube per sostituire apparecchi Dardo in impianti già in opera.

# Scegli il modello più adatto alle tue esigenze

## Exiway Easyled

Le **ridotte dimensioni** permettono di armonizzarsi con l'ambiente ed essere il punto di incontro tra **discrezione estetica** e visibilità funzionale: versioni **Standard e Activa** con test automatici, modelli **IP42 e IP65** e con flusso fino a **450 lm**, **2 soluzioni estetiche** per l'installazione a parete grazie alla nuova **cornice** che rende più uniforme il design



1h-2h: 116x292x37 mm  
4h: 116x292x56 mm



## Exiway Easysign >NEW

L'essenzialità della forma, le dimensioni e lo spessore **estremamente ridotti** ottenuti da un giusto equilibrio tra tutti gli elementi consentono a Exiway Easysign di integrarsi naturalmente ad ogni stile. La gamma è disponibile in 2 distanze di visibilità: **24 e 30 metri**, i **pittogrammi sono adesivi ed inclusi** nella confezione per una soluzione **versatile ed economica**



M24: 170x260x31 mm  
M30: 200x260x31 mm



## Rilux Led

Gamma **Standard** con modelli **IP40 e 3 livelli di luce**, Rilux LED si caratterizza per le dimensioni compatte e **attacco rapido** che permettono una installazione facile e versatile Gamma Rilux **T5 LED** con **flussi fino a 800 lm** e autonomia 2h o modelli 4h di autonomia in versione **IP40 e IP65**, design ideale per applicazioni industriali



LED: 331x100x46 mm  
LED-T5: 620x120x56 mm



Apparecchi Activa: Con una tecnologia a microcontrollore si eseguono verifiche periodiche ed automatiche (di funzionamento e autonomia) del singolo apparecchio. In Exiway Smartled, Smartexit e Smartbeam il test è immediato con un puntatore laser e grazie al nuovo TBS è possibile eseguire test e richiedere feedback a distanza.



Grazie alla ricerca di soluzioni innovative di qualità e la scelta di componenti sempre più affidabili, le famiglie di prodotto Exiway Easyled (ad esclusione del codice OVA38365), Exiway Smartled, Exiway Smartexit, Exiway Smartbeam e Exiway Easysign sono garantite 5 anni.


# Exiway Easyled

Standard	IP	Au- ton. (h)	Funzio- namento	Flusso in emerg. (lm)*	Flusso S.A. (lm)	Pot. Equiv. (W) **	Descrizione	Codice	
	IP42	1	SE	70		6	Exiway Easyled IP42 6W / 70lm / 1h	OVA38351	
			SE	120		8	Exiway Easyled IP42 8W / 120lm / 1h	OVA38352	
			SE	170		11	Exiway Easyled IP42 11W / 170lm / 1h	OVA38355	
			SE	240		24	Exiway Easyled IP42 24W / 240lm / 1h	OVA38357	
		2	SE	140		8	Exiway Easyled IP42 8W / 140lm / 2h	OVA38354	
			SE	120		11	Exiway Easyled IP42 11W / 120lm / 4h	OVA38365	
	IP65	1	SE	70		6	Exiway Easyled IP65 6W L / 70 / 1h	OVA38359	
			SE	120		8	Exiway Easyled IP65 8W / 120lm / 1h	OVA38360	
			SE	170		11	Exiway Easyled IP65 11W / 170lm / 1h	OVA38362	
			SE	240		24	Exiway Easyled IP65 24W / 240lm / 1h	OVA38364	
		2	SE	140		8	Exiway Easyled IP65 8W / 140lm / 2h	OVA38361	
			SE	250		24	Exiway Easyled IP65 24W / 250lm / 2h	OVA38377	
	IP42	1	SA	170	85	11	Exiway Easyled IP42 11W / 170lm / SA/ 1h	OVA38356	
	IP65	1	SA	170	85	11	Exiway Easyled IP65 11W / 170lm / SA/ 1h	OVA38363	
		2	SA	250	150	24	Exiway Easyled IP65 24W / 250lm / SA/ 2h	OVA38379	
	<b>Activa</b>								
		IP65	1	SE	120		8-11	Exiway Easyled IP65 8-11W Activa/ 120lm / 1h	OVA38373
				SE	240		11-18	Exiway Easyled IP65 11-24W Activa / 240lm / 1h	OVA38376
SE				450		18-24	Exiway Easyled IP65 24-36W Activa / 450lm / 1h	OVA38382	
2			SE	140		8-11	Exiway Easyled IP65 8-11W Activa / 140lm / 2h	OVA38374	
		SE	250		24	Exiway Easyled IP65 24W Activa / 250lm / 2h	OVA38378		
IP65		1	SA	170	85	8-11	Exiway Easyled IP65 8-11W Activa / 170lm / SA / 1h	OVA38375	
		2	SA	250	150	24	Exiway Easyled IP65 24W Activa / 250lm / SA / 2h	OVA38380	
<b>Accessori</b>							<b>Compatibilità</b>	<b>Dimensioni (mm)</b>	<b>Codice</b>
<b>Installazione</b>									
Scatola incasso							Modelli 1h e 2h	282 x 106 x 39	OVA53119
							Modelli 4h (inclusa)	270 x 99,8 x 48	OVA50387
Kit controsoffitto: viti per scatola incasso							Modelli 1h e 2h		OVA53131
							Modelli 4h		OVA50386
Kit controsoffitto: cornice con molle							Modelli 1h e 2h	157 x 343	OVA53120
Cornice per un design più uniforme nell'installazione a parete							Modelli 1h e 2h		OVA53184
<b>Segnalazione</b>									
Pittogrammi ISO Destra + Sinistra + Basso + Alto - distanza di visibilità di 20 metri							Tutti i modelli	278 x 100	OVA53129
Kit Vetrosignal - distanza di visibilità 20 m - Schermo in policarbonato con pittogrammi DX+SX							Tutti i modelli	250 x 135 x 8	OVA53137
Kit Vetrosignal - distanza di visibilità 20 m - Schermo in policarbonato con pittogrammi BS+BS							Tutti i modelli	250 x 135 x 8	OVA53139
<b>Telecomandi per inibizione e controllo</b>									
Teleur 100 - collegamento fino a 100 apparecchi							Modelli 1h e 2h	102x7x81 / 4,5 mod. DIN da 18 mm	OVA50325E
Teleur 500 - collegamento fino a 500 apparecchi							Modelli 1h e 2h	90x71x60 / 4 mod. DIN da 18 mm	OVA50326E

## Rilux LED

Standard	IP	Au- ton. (h)	Funzio- namento	Flusso in emerg. (lm)*	Flusso S.A. (lm)	Pot. Equiv. (W) **	Modello	Descrizione	Codice
	IP40	1,5	SE	100		8	Basic	Rilux LED Basic 8W / 100lm / SE / 1,5h	OVA37105
			SE	150		11	Medium	Rilux LED Medium 11W / 150lm / SE / 1,5h	OVA37108
				225		24	Plus	Rilux LED Plus 24W / 225lm / SE / 1h	OVA37107
	IP40	1,5	SA	170	120	11-24	Medium	Rilux LED Medium 11-24W / 170lm / SA/ 1,5h	OVA37106
<b>Accessori</b>									
<b>Segnalazione</b>									
Set di pittogrammi adesivi (DX+SX+BS) distanza di visibilità di 17 m							Tutti i modelli	316x88	OVA50224
Set di pittogrammi adesivi (DX+SX+BS) distanza di visibilità di 17 m - ISO							Tutti i modelli	316x88	OVA53179

\*Flusso conforme alla norma CEI EN 60598-2-22. \*\*Potenza equivalente ad un tubo fluorescente.

Tutti i prodotti Exiway Smartled, Exiway Smartexit, Exiway Easyled 1h e 2h sono certificati con marchio di qualità  03 e conformi alla norma CEI EN 62471.

Standard	IP	Auton. (h)	Funzionamento	Flusso in emerg. (lm)*	Flusso S.A. (lm)	Pot. Equiv. (W)**	Modello	Descrizione	Codice
	IP65	1	SE	300		11-18	SL300	Exw Smartled SL300 / IP65 / Standard / 300lm / 1h	OVA48101
			SE	610		24-36	SL600	Exw Smartled SL600 / IP65 / Standard / 610lm / 1h	OVA48104
			SE	800		36	SL800	Exw Smartled SL800 / IP65 / Standard / 800lm / 1h	OVA48105
			SE	1000		36-58	SL1000	Exw Smartled SL1000 / IP65 / Standard / 1000lm / 1h	OVA48107
	IP65	2	SE	400		18-24	SL500	Exw Smartled SL500 / IP65 / Standard / 400lm / 2h	OVA48103
			SE	800		36	SL800	Exw Smartled SL800 / IP65 / Standard / 800lm / 2h	OVA48106
			SA	300	160	11-24	SL300	Exw Smartled SL300 / IP65 / Standard / 300lm / SA / 1h	OVA48102
			SA	250	160	11-24	SL300	Exw Smartled SL300 / IP65 / Standard / 250lm / SA / 2h	OVA48100

Activa									
	IP65	1	SE	180		8-11	SL200	Exw Smartled SL200 / IP65 / Activa / 180lm / 1h	OVA48301
			SE	300		11-18	SL300	Exw Smartled SL300 / IP65 / Activa / 300lm / 1h	OVA48308
			SE	460		18-24	SL500	Exw Smartled SL500 / IP65 / Activa / 460lm / 1h	OVA48309
			SE	610		24-36	SL600	Exw Smartled SL600 / IP65 / Activa / 610lm / 1h	OVA48312
			SE	800		36	SL800	Exw Smartled SL800 / IP65 / Activa / 800lm / 1h	OVA48316
			SE	1000		36-58	SL1000	Exw Smartled SL1000 / IP65 / Activa / 1000lm / 1h	OVA48318
		2	SE	180		8-11	SL200	Exw Smartled SL200 / IP65 / Activa / 180lm / 2h	OVA48302
			SE	270		11-18	SL300	Exw Smartled SL300 / IP65 / Activa / 270l / 2h	OVA48307
			SE	490		18-24	SL500	Exw Smartled SL500 / IP65 / Activa / 490lm / 2h	OVA48311
			SE	800		36	SL800	Exw Smartled SL800 / IP65 / Activa / 800lm / 2h	OVA48317
	IP65	1	SA	180	160	8-11	SL200	Exw Smartled SL200 / IP65 / Activa / 180lm / SA / 1h	OVA48303
			SA	700	330	24-36	SL700	Exw Smartled SL700 / IP65 / Activa / 700lm / SA / 1h	OVA48314
			SA	180	160	8-11	SL200	Exw Smartled SL200 / IP65 / Activa / 180lm / SA / 2h	OVA48304

DiCube									
	IP65	1	SE	210		8-11	SL200	Exw Smartled SL200 / IP65 / DiCube / 210lm / 1h	OVA48504
			SE	300		11-18	SL300	Exw Smartled SL300 / IP65 / DiCube / 300lm / 1h	OVA48507
			SE	650		24-36	SL600	Exw Smartled SL600 / IP65 / DiCube / 650lm / 1h	OVA48510
			SE	820		36	SL800	Exw Smartled SL800 / IP65 / DiCube / 820lm / 1h	OVA48512
			SE	1000		36-58	SL1000	Exw Smartled SL1000 / IP65 / DiCube / 1000lm / 1h	OVA48521
		2	SE	120		8-11	SL100	Exw Smartled SL100 / IP65 / DiCube / 120lm / 2h	OVA48500
			SE	235		11-18	SL200	Exw Smartled SL200 / IP65 / DiCube / 235lm / 2h	OVA48506
			SE	550		24-36	SL600	Exw Smartled SL600 / IP65 / DiCube / 550lm / 2h	OVA48508
			SE	800		36	SL800	Exw Smartled SL800 / IP65 / DiCube / 800lm / 2h	OVA48520
			SE	180		8-11	SL200	Exw Smartled SL150 / IP65 / DiCube / 180lm / 3h	OVA48502
	IP65	1	SA	210	180	8-11	SL200	Exw Smartled SL200 / IP65 / DiCube / 210lm / SA / 1h	OVA48505
			SA	650	300	24-36	SL600	Exw Smartled SL600 / IP65 / DiCube / 650lm / SA / 1h	OVA48511
		2	SA	120	180	8-11	SL100	Exw Smartled SL100 / IP65 / DiCube / 120lm / SA / 2h	OVA48501
			SA	550	300	24-36	SL600	Exw Smartled SL600 / IP65 / DiCube / 550lm / SA / 2h	OVA48509
			SA	180	180	8-11	SL200	Exw Smartled SL200 / IP65 / DiCube / 180lm / SA / 3h	OVA48503

230AC	IP	Auton. (h)	Flusso in emerg. (lm)*	Pot. Equiv. (W)**	Modello	Descrizione	Codice
	IP65		350	11	SL300	Exw Smartled SL300 / IP65 / 350lm / 230AC-216DC	OVA48700
			650	24	SL600	Exw Smartled SL600 / IP65 / 650lm / 230AC-216DC	OVA48701
			1000	36	SL1000	Exw Smartled SL1000 / IP65 / 1000lm / 230AC-216DC	OVA48702

Control							
	IP65		300	11	SL300	Exw Smartled SL300 / IP65 / 300lm / Control	OVA46020
			650	24	SL600	Exw Smartled SL600 / IP65 / 650lm / Control	OVA46021
			1000	36	SL1000	Exw Smartled SL1000 / IP65 / 1000lm / Control	OVA46022

Accessori		Compatibilità	Dimensioni (mm)	Codice
<b>Installazione</b>				
Scatola incasso a muro - Profondità ridotta e massima resa estetica		Tutti i modelli	120x296x47	OVA53157
Kit controsoffitto per cartongesso		Tutti i modelli	-	OVA59823
Kit sospensione		Tutti i modelli	-	OVA50347E
Raccordo speciale per collegamento con tubo diametro 20mm		Tutti i modelli	Ø 20	OVA53163
Griglia di protezione - protezione contro urti accidentali		Tutti i modelli	178x356x73	OVA53160
<b>Segnalazione</b>				
Kit segnalazione frontale in policarbonato con pittogrammi inclusi (DX+SX+BS+neutro) distanza di visibilità 24 m		Tutti i modelli	121x297x0,5	OVA53158
Pittogrammi con freccia 45° per segnalazione frontale distanza di visibilità 24 metri		Tutti i modelli	121x297x0,5	OVA53165
Kit Vetrosignal in policarbonato con pittogrammi inclusi (DX+SX+BS+alto+neutro) distanza di visibilità 30 m		Tutti i modelli	188x330x10	OVA53159
Pittogrammi con freccia a 45° per kit Vetrosignal distanza di visibilità 30 m		Tutti i modelli	188x330x10	OVA53164
<b>Telecomandi per inibizione e controllo</b>				
TBS 150 - collegamento fino a 150 apparecchi		Modelli Activa	90x85x69.5 5 mod DIN da 18 mm	OVA53161
TBS 250 - collegamento fino a 250 apparecchi		Modelli Activa	90x85x69.5 5 mod DIN da 18 mm	OVA53162
<b>Centraline di controllo</b>				
Centralina Exiway Smartl Control Unit (2 linee da 64 apparecchi)		Modelli DiCube	90x85x69,5 + 72x92x63	OVA53167
Line Controller (2 linee da 64 apparecchi) da abbinare alla centralina Exiway Smart Control		Modelli DiCube	72x92x63	OVA53168

# Rilux T5 LED

Standard	IP	Au- ton. (h)	Funzio- namento	Flusso in emerg. (lm)*	Flusso S.A. (lm)	Pot. Equiv. (W) **	Descrizione	Codice	
	IP40	4	SE	300		18	Rilux T5 IP40 18W / 300lm / 4h	OVA39565	
	IP65	4	SE	300		18	Rilux T5 IP65 18W / 300lm / 4h	OVA39566	
		2	SE	820		36	Rilux T5 IP65 36W / 820lm / 2h	OVA39568	
	IP65	4	SA	300	200	18	Rilux T5 IP65 18W / 300lm / SA/ 4h	OVA39567	
		2	SA	820	350	36	Rilux T5 IP65 36W / 820lm / SA/ 2h	OVA39569	
Accessori							Compatibilità	Dimensioni (mm)	Codice
Segnalazione									
Set di pittogrammi adesivi (DX+SX+BS) distanza di visibilità di 16 m							Tutti i modelli	604x84	OVA50228
Installazione									
Raccordo tubo ø 20/16 mm							Tutti i modelli		OVA53178

# Exiway Smartbeam

Activa	IP	Au- ton. (h)	Funzio- namento	Flusso in emerg. (lm)*	Flusso S.A. (lm)	Applicazione	Descrizione	Codice	
Incasso	IP42	1,5	SE-SA	200	200	Vie di esodo	Exiway Smartbeam/IP42/Incasso/Vie di esodo/Activa/SA/1,5h	OVA48920	
			SE-SA	220	220	Area Antipanico	Exiway Smartbeam/IP42/Incasso/Aree antipanico/Activa/SA/1,5h	OVA48921	
		3	SE-SA	200	200	Vie di esodo	Exiway Smartbeam/IP42/Incasso/Vie di esodo/Activa/SA/3h	OVA48922	
			SE-SA	220	220	Area Antipanico	Exiway Smartbeam/IP42/Incasso/Aree antipanico/Activa/SA/3h	OVA48923	
Soffitto	IP65	1,5	SE-SA	190	190	Vie di esodo	Exiway Smartbeam/IP65/Soffitto/Vie di esodo/Activa/SA/1,5h	OVA48924	
			SE-SA	220	220	Area Antipanico	Exiway Smartbeam/IP65/Soffitto/Aree antipanico/Activa/SA/1,5h	OVA48925	
		3	SE-SA	190	190	Vie di esodo	Exiway Smartbeam/IP65/Soffitto/Vie di esodo/Activa/SA/3h	OVA48926	
			SE-SA	220	220	Area Antipanico	Exiway Smartbeam/IP65/Soffitto/Aree antipanico/Activa/SA/3h	OVA48927	
Activa - 5 lux									
<b>NEW</b> Incasso	IP42	3	SE-SA	220	220	5 lux	Exiway Smartbeam / IP42 / Incasso / 5 lux / Activa / SA / 3h	OVA48928	
<b>NEW</b> Soffitto	IP65	3	SE-SA	220	220	5 lux	Exiway Smartbeam / IP65 / Soffitto / 5 lux / Activa / SA / 3h	OVA48931	
Activa - HF									
<b>NEW</b> Soffitto	IP65	3	SE-SA	450	450	Area Antipanico	Exw Smartbeam / IP65 / Soffitto / HF / Aree antipanico / Activa / SA / 3h	OVA48929	
		3	SE-SA	440	440	Vie di esodo	Exw Smartbeam / IP65 / Soffitto / HF / Vie di Esodo / Activa / SA / 3h	OVA48930	
DiCube									
Incasso	IP42	1,5	SE-SA	200	200	Vie di esodo	Exiway Smartbeam / IP42 / Incasso / Vie di esodo / DiCube / SA / 1,5h	OVA48940	
			SE-SA	220	220	Area Antipanico	Exiway Smartbeam / IP42 / Incasso / Aree antipanico / DiCube / SA / 1,5h	OVA48941	
		3	SE-SA	200	200	Vie di esodo	Exiway Smartbeam / IP42 / Incasso / Vie di esodo / DiCube / SA / 3h	OVA48944	
			SE-SA	220	220	Area Antipanico	Exiway Smartbeam / IP42 / Incasso / Aree antipanico / DiCube / SA / 3h	OVA48945	
Soffitto	IP65	1,5	SE-SA	190	190	Vie di esodo	Exiway Smartbeam / IP65 / Soffitto / Vie di esodo / DiCube / SA / 1,5h	OVA48942	
			SE-SA	220	220	Area Antipanico	Exiway Smartbeam / IP65 / Soffitto / Aree antipanico / DiCube / SA / 1,5h	OVA48943	
		3	SE-SA	190	190	Vie di esodo	Exiway Smartbeam / IP65 / Soffitto / Vie di esodo / DiCube / SA / 3h	OVA48946	
			SE-SA	220	220	Area Antipanico	Exiway Smartbeam / IP65 / Soffitto / Aree antipanico / DiCube / SA / 3h	OVA48947	
DiCube 5 lux									
<b>NEW</b> Incasso	IP42	3	SE-SA	220	220	5lux	Exiway Smartbeam / IP42 / Incasso / 5 lux / DiCube / SA / 3h	OVA48948	
<b>NEW</b> Soffitto	IP65	3	SE-SA	210	210	5lux	Exiway Smartbeam / IP65 / Soffitto / 5 lux / DiCube / SA / 3h	OVA48951	
DiCube HF									
<b>NEW</b> Soffitto	IP65	3	SE-SA	450	450	Area Antipanico	Exiway Smartbeam / IP65 / Soffitto / HF / Aree antipanico / DiCube / SA / 3h	OVA48949	
		3	SE-SA	440	440	Vie di esodo	Exiway Smartbeam / IP65 / Soffitto / HF / Vie di esodo / DiCube / SA / 3h	OVA48950	
Accessori							Compatibilità	Dimensioni (mm)	Codice
Segnalazione									
Kit Vetrosignal ISO - distanza di visibilità 22 m - schermo in policarbonato e pitto inclusi (DX+SX+BS+AL+NEU)							Modelli incasso	115x210	OVA53180
Pittogrammi con freccia a 45° - distanza di visibilità di 22 m							Modelli incasso	115x210	OVA53183
Installazione									
Adattatore per installazione ad incasso - foro fino a 120mm							Modelli incasso	Ø 140	OVA53181
Telecomandi per inibizione e controllo									
TBS 150 - collegamento fino a 150 apparecchi							Modelli Activa	90x85x69.5 5 mod DIN da 18 mm	OVA53161
TBS 250 - collegamento fino a 250 apparecchi							Modelli Activa	90x85x69.5 5 mod DIN da 18 mm	OVA53162
Centraline di controllo									
Centralina Exiway Smart Control Unit (2 linee da 64 apparecchi)							Modelli DiCube	90x85x69,5 + 72x92x63	OVA53167
Line Controller (2 linee da 64 apparecchi) da abbinare alla Centralina Exiway Smart Control							Modelli DiCube	72x92x63	OVA53168

# Exiway Easysign 5 <sup>anni di garanzia</sup>

Standard	IP	Auton. (h)	Funzionamento	Dist. di visibilità (m)	Descrizione	Codice	
NEW NEW NEW NEW	IP40	1,5	SE-SA	24	Exiway Easysign / IP40 / Standard / 24 mt / SA / 1,5h	OVA38250	
			SE-SA	30	Exiway Easysign / IP40 / Standard / 30 mt / SA / 1,5h	OVA38252	
		3	SE-SA	24	Exiway Easysign / IP40 / Standard / 24 mt / SA / 3h	OVA38251	
			SE-SA	30	Exiway Easysign / IP40 / Standard / 30 mt / SA / 3h	OVA38253	
Accessori					Compatibilità	Dimensioni (mm)	Codice
Segnalazione							
Pittogrammi ISO (DX+SX+BS+Neutro+Alto Bandiera) distanza di visibilità 24m					Modelli 24m	130 x 260	in dotazione
Pittogrammi ISO (DX+SX+BS+Neutro+Alto Bandiera) distanza di visibilità 30 m					Modelli 30 m	160 x 260	in dotazione
Pittogrammi ISO a bandiera e 45° (7 segnalazioni) - distanza di visibilità di 24m					Modelli 24 m	130 x 260	OVA53188
Pittogrammi ISO a bandiera e 45° (7 segnalazioni) - distanza di visibilità di 30 m					Modelli 30 m	160 x 260	OVA53189
Installazione							
Staffa bandiera					Tutti i modelli		in dotazione
Staffa sospensione					Tutti i modelli		OVA50356E
Staffa a soffitto					Tutti i modelli		OVA53190

# Exiway Smartexit 5 <sup>anni di garanzia</sup>

Activa	IP	Auton. (h)	Funzionamento	Dist. di visibilità (m)	Descrizione	Codice	
	IP40	1,5	SE-SA	26	Exiway Smartexit / IP40 / Activa / 26 metri / SA / 1,5h	OVA48404	
			SE-SA	32	Exiway Smartexit / IP40 / Activa / 32 metri / SA / 1,5h	OVA48406	
		3	SE-SA	26	Exiway Smartexit / IP40 / Activa / 26 metri / SA / 3h	OVA48405	
			SE-SA	32	Exiway Smartexit / IP40 / Activa / 32 metri / SA / 3h	OVA48407	
DiCube							
	IP40	1,5	SE-SA	26	Exiway Smartexit / IP40 / DiCube / 26 metri / SA / 1,5h	OVA48604	
			SE-SA	32	Exiway Smartexit / IP40 / DiCube / 32 metri / SA / 1,5h	OVA48606	
		3	SE-SA	26	Exiway Smartexit / IP40 / DiCube / 26 metri / SA / 3h	OVA48605	
			SE-SA	32	Exiway Smartexit / IP40 / DiCube / 32 metri / SA / 3h	OVA48607	
230AC / 216DC							
NEW NEW	IP40			26	Exiway Smartexit / IP40 / 26 metri / 230AC - 216DC	OVA48750	
				32	Exiway Smartexit / IP40 / 32 metri / 230AC - 216DC	OVA48751	
Control							
NEW NEW	IP40			26	Exiway Smartexit / IP40 / 26 metri / Control	OVA46023	
				32	Exiway Smartexit / IP40 / 32 metri / Control	OVA46024	
Accessori					Compatibilità	Dimensioni (mm)	Codice
Segnalazione							
Pittogrammi plastici ISO (DX+SX+BS+Neutro+Alto Bandiera) distanza di visibilità 26 m					Modelli 26 metri	138 x 260	in dotazione
Pittogrammi plastici ISO (DX+SX+BS+Neutro+Alto Bandiera) distanza di visibilità 32 m					Modelli 32 metri	168 x 308	in dotazione
Pittogrammi plastici ISO a bandiera e 45° (7 segnalazioni) - distanza di visibilità di 32 m					Modelli 26 metri	138 x 260	OVA53173
Pittogrammi plastici ISO a bandiera e 45° (7 segnalazioni) - distanza di visibilità di 26 m					Modelli 32 metri	168 x 308	OVA53174
Installazione							
Kit sospensione					Tutti i modelli		OVA53175
Griglia di protezione					Modelli 26 metri		OVA53176
					Modelli 32 metri		OVA53177
Telecomandi per inibizione e controllo							
TBS 150 - collegamento fino a 150 apparecchi					Modelli Activa	90x85x69.5 5 mod DIN da 18 mm	OVA53161
TBS 250 - collegamento fino a 250 apparecchi					Modelli Activa	90x85x69.5 5 mod DIN da 18 mm	OVA53162
Centraline di controllo							
Centralina Exiway Smartl Control Unit (2 linee da 64 apparecchi)					Modelli DiCube	90x85x69,5 + 72x92x63	OVA53167
Line Controller (2 linee da 64 apparecchi) da abbinare alla Centralina Exiway Smart Control					Modelli DiCube	72x92x63	OVA53168

# L'organizzazione commerciale Schneider Electric

## Aree

### Nord Ovest

- Piemonte  
(escluse Novara e Verbania)  
- Valle d'Aosta  
- Liguria (esclusa La Spezia)  
- Sardegna

### Lombardia Ovest

- Milano, Varese, Como  
- Lecco, Sondrio, Novara  
- Verbania, Pavia, Lodi

### Lombardia Est

- Bergamo, Brescia, Mantova  
- Cremona, Piacenza

### Nord Est

- Veneto  
- Friuli Venezia Giulia  
- Trentino Alto Adige

### Emilia Romagna - Marche

(esclusa Piacenza)

### Toscana - Umbria

(inclusa La Spezia)

### Centro

- Lazio  
- Abruzzo  
- Molise  
- Basilicata (solo Matera)  
- Puglia

### Sud

- Calabria  
- Campania  
- Sicilia  
- Basilicata (solo Potenza)

## Sedi

Via Orbetello, 140  
10148 TORINO  
Tel. 0112281211  
Fax 0112281311

Via Stephenson, 73  
20157 MILANO  
Tel. 0299260111  
Fax 0299260325

Via Circonvallazione Est, 1  
24040 STEZZANO (BG)  
Tel. 0354152494  
Fax 0354152932

Centro Direzionale Padova 1  
Via Savelli, 120  
35100 PADOVA  
Tel. 0498062811  
Fax 0498062850

Via del Lavoro, 47  
40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)  
Tel. 051708111  
Fax 051708222

Via Pratese, 167  
50145 FIRENZE  
Tel. 0553026711  
Fax 0553026725

Via Vincenzo Lamaro, 13  
00173 ROMA  
Tel. 0672652711  
Fax 0672652777

SP Circumv. Esterna di Napoli  
80020 CASAVATORE (NA)  
Tel. 0817360611  
0817360601  
Fax 0817360625

Via Trinacria, 7  
95030 TREMESTIERI ETNEO (CT)  
Tel. 0954037911  
Fax 0954037925

## Agenzie

### Nord Ovest (escl. Sardegna) R.E.P. S.r.l.

Via Ferroggio, 22  
10151 TORINO  
Tel. 0114531118  
Fax 0114550014

### Ramel Rappresentanze S.r.l.

Via Grandi, 26/28  
20060 PESSANO CON BORNAGO (MI)  
Tel. 0295740341  
Fax 0295741022

### Lombardia Est (esclusa PC) R.E.L. S.n.c.

Via Pio La Torre, 4d  
25030 RONCADELLE (BS)  
Tel. 0302786614  
Fax 0302582019

### Trentino Alto Adige e Province di VR-VI-RO REA S.a.s.

Via Spagnole, 2/B  
37015 DOMEGLIARA (VR)  
Tel. 0456888691  
Fax 0456860871

### Emilia Romagna (inclusa PC) Battaglioli S.r.l.

Via Montecassino, 32/34  
40050 FUNO di ARGELATO (BO)  
Tel. 051860336  
Fax 0516646402

### 2P Elettorrappresentanze S.n.c.

Via Ilio Barontini, 15/P  
50018 SCANDICCI (FI)  
Tel. 0557224231  
Fax 0557227178

### Lazio DSD Rappresentanze S.r.l.

Via A. Bennicelli, 44  
00151 ROMA  
Tel. 0653272622  
0653272677  
Fax 0653277826

### Calabria REA Rappresentanze S.r.l.

Via G. Ventra, 3  
88040 PIANOPOLI (CZ)  
Tel. 3299020547-3299020921  
Fax 0354061434

### Sardegna

**LEAR di Aramu e Leinardi**  
Via Ferraris, sn  
09092 ARBOREA (OR)  
Tel. 0783800300  
Fax 0783802035

### Friuli Venezia Giulia e Province di TV-BL-PD-VE Elettro Domus S.n.c.

Via L. Galvani, 6/C int. 9 e 14 - 2° piano  
31027 SPRESIANO (TV)  
Tel. 0422722905  
Fax 0422887466

### Marche Feliziani Rappresentanze S.n.c.

Via A. Grandi, 31B  
60020 ANCONA  
Tel. 0712861269  
Fax 0712862335

### Abruzzo e Molise CBR S.n.c.

Via Po, 58 - Sambuceto  
66020 S. GIOVANNI  
TEATINO (CH)  
Tel. 0854460182  
Fax 0854460107

## Schneider Electric S.p.A.

Sede Legale e Direzione Centrale  
Via Circonvallazione Est, 1  
24040 STEZZANO (BG)  
[www.schneider-electric.com](http://www.schneider-electric.com)



**Centro Supporto Cliente**  
Tel. 011 4073333



**Centro Formazione Tecnica**  
email: [it-formazione-tecnica@schneider-electric.com](mailto:it-formazione-tecnica@schneider-electric.com)

Life Is On

**Schneider**  
Electric

In ragione dell'evoluzione delle Norme e dei materiali, le caratteristiche riportate nei testi e nelle illustrazioni del presente documento si potranno ritenere impegnative solo dopo conferma da parte di Schneider Electric.